

Produktinformation

AVENO Semi Synth. 20W-50

0002-000024



Beschreibung

AVENO Semi Synth. 20W-50 ist ein teilsynthetisches Mehrbereichsmotorenöl für PKW Benzin- und Dieselmotoren mit und ohne Turboaufladung und Nutzfahrzeugmotoren. Ermöglicht verlängerte Ölwechselintervalle gemäß Herstellervorschrift. AVENO Semi Synth. 20W-50 zeichnet sich durch gute Kaltstarteigenschaften, Minimierung von Kraftstoffverbrauch, Reibung und Verschleiß aus. Mit AVENO Semi Synth. 20W-50 wurde ein zuverlässiges und hochbelastbares Motorenöl entwickelt.

Anwendungshinweise

AVENO Semi Synth. 20W-50 ist für den ganzjährigen Einsatz in PKW-Otto- und Dieselmotoren und Nutzfahrzeugmotoren geeignet. AVENO Semi Synth. 20W-50 wird in Motoren mit den angegebenen Spezifikationen eingesetzt. Die Betriebsvorschriften der Kfz- und Motorenhersteller sind zu beachten.

Qualitäts-Klassifikation

Spezifikationen

- ACEA A3/B4
- ACEA E2
- API SL/CF

Empfehlung

- MAN 271
- MB 228.1, MB 229.1
- VW 505 00
- MTU
- VOLVO VDS

Eigenschaften

Technische Kennwerte

Eigenschaften	Daten	Einheit	Prüfung nach
kinematic viscosity at 100°C	18,85	mm ² /s	DIN ISO 51562-2:1988-12
viscosity index	129		DIN ISO 2909:2004-08
appearance	YELLOWBROWN		VISUELL
density at 15°C	883	kg/m ³	DIN EN ISO 12185:1997-11
Pour Point	-30	°C	ASTM D 7346:2015