

Produktinformation

AVENO LE Diesel Performance 15W-40

0002-000105



Beschreibung

AVENO LE Diesel Performance 15W-40 ist ein hochwertiges LKW-Motorenöl, welches mit Low SAPS Technologie formuliert wird. Es kann sowohl in älteren als auch neuen Motoren eingesetzt werden. AVENO LE Diesel Performance 15W-40 verbessert die Leistung, Zuverlässigkeit und Sauberkeit der Motoren. Es verringert den Kraftstoffverbrauch und Verschleiß, da es Reibungen reduziert.

Anwendungshinweise

AVENO LE Diesel Performance 15W-40 ist bestens geeignet für den Einsatz in unterschiedlichen Euro 4, Euro 5 sowie Euro 6 Motoren (Herstellervorschriften sind zu beachten).

Qualitäts-Klassifikation

Spezifikationen

- ACEA E9/E11
- API CK-4/SN
- JASO DH-2

Freigaben

- Cummins CES 20081
- Mack EO-O Premium Plus
- Renault VI RLD-3
- VOLVO VDS-4

Empfehlung

- Caterpillar ECF-2/ECF-3
- DDC 93K218
- Deutz DQC III-10 LA
- Ford WSS-M2C171-F1
- DTFR 15C100 (228.31)
- John Deere JDQ 78 X
- MAN M 3575
- MTU Typ 2.1

Eigenschaften

- Stabiles Viskositätsverhalten
- Sehr guter Verschleiß- und Korrosionsschutz
- Hohe Oxidationsstabilität & Motorensauberkeit
- Schutz gegen Verschlammung, Verkokung & Verlackung
- Ausgezeichnete detergierende und dispergierende Eigenschaften

Technische Kennwerte

Eigenschaften	Daten	Einheit	Prüfung nach
Kinematische Viskosität bei 40°C	102,0	mm ² /s	DIN 51659-2:2017-02
Kinematische Viskosität bei 100°C	14,7	mm ² /s	DIN 51659-2:2017-02
Viskositätsindex	148		DIN ISO 2909:2004-08
Aussehen	GELBBRAUN		VISUELL
CCS Viskosität bei -20°C	4430	mpas	ASTM D 5293:2020
Dichte bei 15°C	866	kg/m ³	DIN EN ISO 12185:1997-11
Pour Point	-36	°C	ASTM D 7346:2015
Gesamtbasenzahl (TBN)	7,6	mgkoh/g	ASTM D 2896:2015