

# Produktinformation

## AVENO Gear Super Synth. 75W-90 GL-4/5

0002-000206



### Beschreibung

AVENO Gear Super Synth. 75W-90 GL-4/5 ist ein teilsynthetisches Getriebeöl, das speziell für höchstbelastete, hypoidverzahnte Getriebe genutzt werden kann. Dank seiner Formulierung auf Basis synthetischer Grundöle übertrifft es heutige Praxisanforderungen.

### Anwendungshinweise

AVENO Gear Super Synth. 75W-90 GL-4/5 ist ein Höchstleistungs-Getriebeöl für den Einsatz in höchstbelasteten, hypoidverzahnten Getrieben (Achsantrieben, Schaltgetrieben, usw.), soweit Höchstdruckgetriebeöle vorgeschrieben sind.

### Qualitäts-Klassifikation

#### Spezifikationen

- API GL-4/5
- SAE J2360
- MIL-L-2105 D

#### Empfehlung

- DAF LKW
- DTFR 12B140 (235.8)
- IVECO
- MAN 341 GA1
- Renault LKW
- Scania STO 1:0, STO 1:1 G
- VOLVO 97312, VOLVO 97315
- ZF TE-ML 02B
- ZF TE-ML 05A
- ZF TE-ML 07A
- ZF TE-ML 08
- ZF TE-ML 12B, 12E, 12L, 12M, 12N
- ZF TE-ML 17B

### Eigenschaften

- Sehr gute Oxidationsbeständigkeit
- Niedriger Stockpunkt
- Hoher Viskositätsindex
- Weitestgehender Schutz vor Korrosion, Rost- sowie Schaumbildung
- Hervorragende Hochdruck-(EP-)Eigenschaften
- Kraftstoffeinsparung

### Technische Kennwerte

Eigenschaften	Daten	Einheit	Prüfung nach
Kinematische Viskosität bei 40°C	90,7	mm <sup>2</sup> /s	DIN 51659-2:2017-02
Kinematische Viskosität bei 100°C	15,5	mm <sup>2</sup> /s	DIN 51659-2:2017-02
Viskositätsindex	182		DIN ISO 2909:2004-08
Aussehen	HELLGELB		VISUELL
Dichte bei 15°C	845	kg/m <sup>3</sup>	DIN EN ISO 12185:1997-11
Pour Point	-45	°C	ASTM D 7346:2015