

# Produktinformation

## AVENO Super Feinmechaniköl

0002-000305



### Beschreibung

AVENO Super Feinmechaniköl ist ein besonders kriechfähiges Universalöl. Bedingt durch seine niedrige Viskosität, kann das Öl selbst in die kleinsten Zwischenräume eindringen. AVENO Super Feinmechaniköl ist entparaffiniert und im Hydrofinishing-Verfahren nachbehandelt. Weiterhin ist es harz- und säurefrei und bietet dadurch höchsten Schutz und Pflege für das gesamte System.

### Anwendungshinweise

AVENO Super Feinmechaniköl ist einsetzbar als Universalöl für viele Anwendungsbereiche wie z.B. für Fahrräder, Nähmaschinen, Haushalt- und Büromaschinen, Schlösser, Werkzeuge und jegliche bewegliche Kleinstmechanik. AVENO Super Feinmechaniköl ist im Temperaturbereich zwischen -15°C und 200°C einsetzbar.

### Eigenschaften

- Niedriger Schwefelgehalt
- Gutes Viskositäts-Temperaturverhalten
- Farblos
- Harz- und säurefrei
- Alterungsbeständiges Öl
- Milder, neutraler Geruch

### Technische Kennwerte

Eigenschaften	Daten	Einheit	Prüfung nach
Kinematische Viskosität bei 40°C	32,5	mm <sup>2</sup> /s	DIN 51659-2:2017-02
Kinematische Viskosität bei 100°C	6,0	mm <sup>2</sup> /s	DIN 51659-2:2017-02
Viskositätsindex	132		DIN ISO 2909:2004-08
Aussehen	FARBLOS		VISUELL
Dichte bei 15°C	843,0	kg/m <sup>3</sup>	DIN EN ISO 12185:1997-11
Pour Point	-18	°C	ASTM D 7346:2015