Produktinformation

AVENO DXS Premium 0W-20

0002-000335

Beschreibung

AVENO DXS Premium 0W-20 ist ein synthetisches Mid SAPS Leichtlauf-Motorenöl für PKW Otto Motoren. Es sorgt für die Vermeidung von vorzeitiger Kraftstoffzündung LSPI (Low Speed Pre Ignition), Motorschäden werden dadurch vermieden. AVENO DXS Premium 0W-20 zeichnet sich durch hervorragende Kaltstarteigenschaften, Minimierung von Kraftstoffverbrauch, Reibung und Verschleiß aus. Verlängerte Ölwechselintervalle gemäß Herstellervorschrift.

Anwendungshinweise

AVENO DXS Premium 0W-20 ist bestens für den energiesparenden ganzjährigen Einsatz in modernen PKW Ottomotoren geeignet. Es wird für PKW-Motoren von General Motors gemäß dexos1™ Gen3 Spezifikation unter allen Betriebsbedingungen empfohlen. Ebenso wird das Produkt eingesetzt wenn der Fahrzeughersteller die Spezifikation API SP oder ILSAC GF-6A fordert. Die Betriebsvorschriften der Kfz- und Motorenhersteller sind zu beachten.

Qualitäts-Klassifikation

Spezifikationen

- API SN Plus (RC)
- API SP (RC)
- ILSAC GF-5/GF-6A

Freigaben

- API SP (RC)
- ILSAC GF-6A
- API SN Plus
- dexos1™ Gen3 (D335BADH374)

Empfehlung

- Chrysler MS-6395
- Fiat 9.55535-GSX/-CR1
- Ford WSS-M2C947-B1, Ford WSS-M2C962-A
- GM 6094M

Eigenschaften

- Sehr stabiles Viskositätsverhalten
- Ausgezeichnete Scherstabilität
- Katalysatoreignung
- Hohe Oxidationsstabilität
- Sehr gute Kaltstarteigenschaften
- Kraftstoffeinsparung unter allen Betriebszuständen
- Sehr gute detergierende und dispergierende Eigenschaften
- Neutralität gegenüber Dichtungsmaterialien
- Sicherer Schmierfilm bei sehr hohen Betriebstemperaturen
- Ausgezeichneter Schutz vor Verschleiß, Korrosion und Schaumbildung

Technische Kennwerte

Eigenschaften	Daten	Einheit	Prüfung nach
Kinematische Viskosität bei 40°C	44,2	mm²/s	DIN 51659-2:2017-02
Kinematische Viskosität bei 100°C	8,4	mm²/s	DIN 51659-2:2017-02
Viskositätsindex	169		DIN ISO 2909:2004-08
Aussehen	GELBBRAUN		VISUELL
CCS Viskosität bei -35°C	5340	mPa*s	ASTM D 5293:2020
Dichte bei 15°C	843	kg/m³	DIN EN ISO 12185:1997-11
Pour Point	-48	°C	ASTM D 7346:2015
Gesamtbasenzahl (TBN)	7,0	mgKOH/g	ASTM D 2896:2015

Deutsche Ölwerke Lubmin GmbH | Freesendorfer Weg 4 | 17509 Lubmin | Tel. +49 38354 / 179530 | Fax +49 38354 / 179579

Hinweis: Alle aufgeführten Angaben entsprachen zum Zeitpunkt der Erstellung nach bestem Wissen den aktuellen Erkenntnissen und Entwicklungen der **Deutsche Ölwerke Lubmin GmbH.** Unsere Produkte werden kontinuierlich weiterentwickelt. Aus diesem Grund können sich unsere Produkte, die Herstellungsprozesse sowie alle zugehörigen Angaben auf dieser Produktseite jederzeit und ohne Vorankündigung ändern, sofern keine kundenspezifischen Vereinbarungen vorliegen. Die aufgeführten Daten liegen dabei standardisierten Prüfverfahren unter entsprechenden Laborbedingungen zu Grunde und sind als allgemeine, nicht verbindliche Richtwerte anzusehen.