

Produktinformation

AVENO Premium LL-12 FE 0W-30

0002-000500



Beschreibung

AVENO Premium LL-12 FE 0W-30 ist ein synthetisches Mid SAPS-Öl für Otto- und Dieselmotoren mit und ohne Turboaufladung. AVENO Premium LL-12 FE 0W-30 bietet durch seine spezielle Formulierung eine erhebliche Kraftstoffersparnis, schützt den Turbolader vor Ablagerungen und ermöglicht dadurch maximale Leistung.

Anwendungshinweise

AVENO Premium LL-12 FE 0W-30 ist ein kraftstoffsparendes Öl und geeignet für den ganzjährigen Einsatz, speziell für neue BMW Otto- und Dieselmotoren. AVENO Premium LL-12 FE 0W-30 ist für verlängerte Ölwechselintervalle geeignet. Die Betriebsvorschriften der Kfz- und Motorenhersteller sind zu beachten.

Qualitäts-Klassifikation

Spezifikationen

- ACEA A5/B5
- ACEA C2
- API SP (RC)
- ILSAC GF-6

Freigaben

- BMW Longlife-12 FE

Empfehlung

- MB 227.61, 229.61
- Ford WSS-M2C950-A

Eigenschaften

- Ausgezeichnete Reinigungs- und Dispergiereigenschaften
- Hervorragende Kraftstoffeinsparung unter allen Betriebsbedingungen
- Sehr gute Kaltstarteigenschaften
- Ausgezeichneter Schutz gegen Verschleiß, Korrosion und Schaumbildung
- Konstante Ölschichtdichte bei unterschiedlichen Temperaturen- und Druckregelungen

Technische Kennwerte

Eigenschaften	Daten	Einheit	Prüfung nach
Kinematische Viskosität bei 40°C	48,5	mm ² /s	DIN 51659-2:2017-02
Kinematische Viskosität bei 100°C	9,8	mm ² /s	DIN 51659-2:2017-02
Viskositätsindex	194		DIN ISO 2909:2004-08
Aussehen	GELB BRAUN		VISUELL
Dichte bei 15°C	846	kg/m ³	DIN EN ISO 12185:1997-11
Pour Point	-48	°C	ASTM D 7346:2015