

# Produktinformation

## AVENO Low Emission Diesel 10W-30

0002-000647



### Beschreibung

AVENO Low Emission Diesel 10W-30 ist ein hochwertiges LKW-Motorenöl welches mit Low SAPS Technologie formuliert wird. Es kann sowohl in älteren als auch neuen Motoren eingesetzt werden. AVENO Low Emission Diesel 10W-30 verbessert die Leistung, Zuverlässigkeit und Sauberkeit der Motoren. Es verringert den Kraftstoffverbrauch und Verschleiß, da es Reibungen reduziert.

### Anwendungshinweise

AVENO Low Emission Diesel 10W-30 ist bestens geeignet in Euro 6 Motoren mit Abgassystemen und in Euro 3, 4, 5 Motoren, wenn dies vom Motorenhersteller vorgeschrieben wird.

### Qualitäts-Klassifikation

#### Spezifikationen

- API CK-4/SN
- ACEA E6/E7/E8/E9/E11

### Empfehlung

- Caterpillar ECF-3
- Cummins CES 20081/20086
- DDC 93K222, DDC 93K218
- Deutz DQC IV-10 LA
- Mack EOS-4.5
- DTFR 15C110 (228.51)
- MAN M 3477
- MTU Typ 3.1
- Renault VI RLD-4
- VOLVO VDS-4.5

### Eigenschaften

#### Technische Kennwerte

Eigenschaften	Daten	Einheit	Prüfung nach
Kinematische Viskosität bei 40°C	79,6	mm <sup>2</sup> /s	DIN 51659-2:2017-02
Kinematische Viskosität bei 100°C	12,2	mm <sup>2</sup> /s	DIN 51659-2:2017-02
Viskositätsindex	150		DIN ISO 2909:2004-08
Aussehen	GELB BRAUN		VISUELL
Dichte bei 15°C	860,1	kg/m <sup>3</sup>	DIN EN ISO 12185:1997-11
Pour Point	-36	°C	ASTM D 7346:2015