Produktinformation

AVENO TDL Ultimate 75W-90

0002-000819

Beschreibung

AVENO TDL Ultimate 75W-90 ist ein vollsynthetisches Achsgetriebeöl. Es wurde entwickelt um die neuesten Anforderungen vom Mercedes Benz und anderen Nutzfahrzeug Achsherstellern zu entsprechen.

Anwendungshinweise

AVENO TDL Ultimate 75W-90 wird für Nutzfahrzeugachsen verwendet. Besonders Achsen die unter harten Einsatzbedingungen und schwerer Last verwendet werden, sowie für nicht synchronisierte Schaltgetriebe wird die Verwendung empfohlen. AVENO TDL Ultimate 75W-90 kann überall eingesetzt werden, wo der Hersteller einen Schmierstoff gemäß MB 235.8 empfiehlt.

Qualitäts-Klassifikation

Spezifikationen

- API GL-4/5
- API MT-1
- MIL-PRF-2105 E
- SAE J2360

Freigaben

- MAN 341 GA1
- MAN 341 Z2
- MAN 342 S1
- Scania STO 1:1 G
- DTFR 12B140 (235.8)
- ZF TE-ML 02B, 05A, 12L, 12N (ZF010792)
- ZF TE-ML 16F, 17B, 19C, 21A (ZF010792)

Empfehlung

- Arvin Meritor 076-N
- DAF
- DFS 93K219.01
- Iveco
- Mack GO-J
- VOITH TURBO 132.00374401 (3.325-340)
- MAN 342 Typ M3
- Renault
- Scania STO 2:0 A FS
- VOITH TURBO 132.00374402 (3.325-342)
- VOLVO 97312
- ZF TE-ML 07A/12B/13

Eigenschaften

- Thermisch stabil
- Hoher Viskositätsindex
- Verlängerte Ölwechselintervalle
- Nutzung bei niedriger Betriebstemperatur

Technische Kennwerte

Eigenschaften	Daten	Einheit	Prüfung nach
Kinematische Viskosität bei 40°C	106,7	mm²/s	DIN 51659-2:2017-02
Kinematische Viskosität bei 100°C	15,8	mm²/s	DIN 51659-2:2017-02
Viskositätsindex	158		DIN ISO 2909:2004-08
Aussehen	YELLOW		VISUELL
Dichte bei 15°C	871	kg/m³	DIN EN ISO 12185:1997-11
Pour Point	-57	°C	ASTM D 7346:2015

Deutsche Ölwerke Lubmin GmbH | Freesendorfer Weg 4 | 17509 Lubmin | Tel. +49 38354 / 179530 | Fax +49 38354 / 179579

Hinweis: Alle aufgeführten Angaben entsprachen zum Zeitpunkt der Erstellung nach bestem Wissen den aktuellen Erkenntnissen und Entwicklungen der **Deutsche Ölwerke Lubmin GmbH.** Unsere Produkte werden kontinuierlich weiterentwickelt. Aus diesem Grund können sich unsere Produkte, die Herstellungsprozesse sowie alle zugehörigen Angaben auf dieser Produktseite jederzeit und ohne Vorankündigung ändern, sofern keine kundenspezifischen Vereinbarungen vorliegen. Die aufgeführten Daten liegen dabei standardisierten Prüfverfahren unter entsprechenden Laborbedingungen zu Grunde und sind als allgemeine, nicht verbindliche Richtwerte anzusehen.