

# Produktinformation

## AVENO LL Motion 12FE 0W-30

0002-001101



### Beschreibung

AVENO LL Motion 12FE 0W-30 ist ein synthetisches Leichtlauf-Motorenöl für PKW Otto- und Dieselmotoren von leichten Transportern und Hochleistungsfahrzeugen mit und ohne Turboauflader und Direkteinspritzung. AVENO LL Motion 12FE 0W-30 garantiert eine hohe Betriebssicherheit in allen Fahrzuständen wie extremem Stop-and-go-Verkehr sowie Hochgeschwindigkeits-Autobahnfahrten.

### Anwendungshinweise

AVENO LL Motion 12FE 0W-30 ist für den energiesparenden ganzjährigen Einsatz in modernen PKW Otto- und Dieselmotoren bestens nutzbar. AVENO LL Motion 12FE 0W-30 ist für verlängerte Ölwechselintervalle geeignet und verlängert die Lebensdauer des Partikelfilters. Die Betriebsvorschriften der Kfz- und Motorenhersteller sind zu beachten.

### Qualitäts-Klassifikation

#### Spezifikationen

- ACEA A5/B5
- ACEA C2
- API SP (RC)
- ILSAC GF-6

#### Empfehlung

- BMW Longlife-12 FE
- MB 227.61, 229.61
- Ford WSS-M2C950-A
- VWC 53035

### Eigenschaften

- Sehr stabiles und ausgezeichnetes Viskositätsverhalten
- Hohe Scherstabilität
- Kraftstoffeinsparung durch Leichtlaufeigenschaften
- Verhinderung von Schwarzschlamm Bildung
- Katalysatortauglichkeit
- Lange Lebensdauer durch hohe Oxidationsstabilität
- Niedriger Ölverbrauch durch geringe Verdampfungsneigung
- Ausgezeichneter Schutz vor Verschleiß, Korrosion und Schaumbildung
- Schutz der natürlichen Ressourcen durch verlängerte Ölwechselintervalle

### Technische Kennwerte

Eigenschaften	Daten	Einheit	Prüfung nach
Kinematische Viskosität bei 40°C	55,3	mm <sup>2</sup> /s	DIN 51659-2:2017-02
Kinematische Viskosität bei 100°C	10,2	mm <sup>2</sup> /s	DIN 51659-2:2017-02
Viskositätsindex	174		DIN ISO 2909:2004-08
Aussehen	BRAUN		VISUELL
Dichte bei 15°C	844	kg/m <sup>3</sup>	DIN EN ISO 12185:1997-11
Pour Point	-48	°C	ASTM D 7346:2015