

Produktinformation

AVENO Prime PS 2297 5W-30

0002-001150



Beschreibung

AVENO Prime PS 2297 5W-30 ist ein synthetisches Low SAPS Leichtlauf-Motorenöl für PKW Otto- und Dieselmotoren. Durch seine spezielle Additivierung ist es besonders für Fahrzeuge mit Abgasnachbehandlungssystemen geeignet. AVENO Prime PS 2297 5W-30 zeichnet sich durch exzellente Kaltstarteigenschaften, Minimierung von Kraftstoffverbrauch, Reibung und Verschleiß aus. AVENO Prime PS 2297 5W-30 unterstützt die Vermeidung von vorzeitiger Kraftstoffzündung LSPI (Low Speed Pregniton) und hilft dadurch Motorschäden zu verhindern.

Anwendungshinweise

AVENO Prime PS 2297 5W-30 ist bestens geeignet für den energiesparenden Ganzjahreseinsatz in modernen Benzin- und Dieselmotoren. Das AVENO Prime PS 2297 5W-30 wurde speziell für Stellantis-Motoren entwickelt und erfüllt deren besondere Anforderungen an Leistung und Verschleißschutz. Darüber hinaus ist das AVENO Prime PS 2297 5W-30 besonders empfehlenswert für Motoren, die die neue Stellantis-Spezifikation FPW9.55535/03 benötigen. Verlängerte Ölwechselintervalle gemäß Herstellervorschrift. Die Betriebsvorschriften der Kfz- und Motorenhersteller sind zu beachten.

Qualitäts-Klassifikation

Spezifikationen

- ACEA C2/C3
- API SP

Empfehlung

- FPW9.55535/03
- GM dexos 2
- GM dexos1™ Gen3
- MB 229.31
- MB 229.51
- MB 229.52
- OV0401547-D30
- OV0401547-G30
- PSA B71 2290/2297

Eigenschaften

- Kraftstoffeinsparung unter allen Betriebszuständen
- Sicherer Schmierfilm bei hohen Betriebstemperaturen
- Neutralität gegenüber Dichtungsmaterialien
- Weitgehender Schutz vor Verschleiß, Korrosion und Schaumbildung
- Niedriger Ölverbrauch durch geringe Verdampfungsneigung
- Hervorragende Kaltstarteigenschaften auch bei Temperaturen unter -30°C
- Gewährleistung der Funktion von Hydrostößeln bei allen Temperaturen
- Schutz der natürlichen Ressourcen durch verlängerte Ölwechselintervalle
- Low SAPS = Niedriger Sulfatasche-, Phosphor- und Schwefelgehalt

Technische Kennwerte

Eigenschaften	Daten	Einheit	Prüfung nach
Kinematische Viskosität bei 40°C	71,9	mm²/s	DIN 51659-2:2017-02
Kinematische Viskosität bei 100°C	11,9	mm²/s	DIN 51659-2:2017-02
Viskositätsindex	161		DIN ISO 2909:2004-08
Aussehen	GELBBRAUN		VISUELL
Dichte bei 15°C	852	kg/m³	DIN EN ISO 12185:1997-11
Pour Point	-39	°C	ASTM D 7346:2015