

# Produktinformation

## AVENO DPF Performance

0002-300009



### Beschreibung

AVENO DPF Performance ist ein Hochleistungsadditiv zur Reduzierung des Rußausstoßes bei Dieselfahrzeugen mit DPF. Durch die spezielle Formulierung werden hartnäckige und dichte Verschmutzungen auf der Oberfläche von Dieselpartikelfiltern gelöst und eine optimale Motorleistung gewährleistet. AVENO DPF Performance verbessert die Regeneration des Dieselpartikelfilters im Stop-and-Go-Verkehr und trägt damit zur Kraftstoffersparnis bei. Ausgewählte Rohstoffe verlängern die Lebensdauer des DPF-Filters und verhindern dadurch teure Reparaturen. AVENO DPF Performance ist für den Einsatz in allen Diesellaggregaten ohne elektronisch gesteuerte Additivtanksysteme zur Filterregeneration geeignet.

### Anwendungshinweise

AVENO DPF Performance Cleaer regelmäßig vor dem Tanken einfüllen. Dosierung: 300 ml AVENO DPF Performance Cleaner sind ausreichend für eine Anwendung von ca. 30 Liter Dieselmotorkraftstoff, ca. alle 2000 km unmittelbar vor dem Tanken einfüllen. Das Produkt wirkt während des Fahrbetriebs. AVENO DPF Performance Cleaer ist nicht geeignet für Fahrzeuge mit automatisch gesteuertem Additiv-Dosiersystem wie zum Beispiel bei Citroen oder Peugeot. Produkt nicht überdosieren (max. 2 Dosen pro 60 L Diesel).

### Eigenschaften

- Schützt den Dieselpartikelfilter
- Vermindert die Rußbildung
- Gewährleistet saubere Verbrennung
- Minimiert die Abgasemissionen
- Verlängert die Lebensdauer des Diesel Partikelfilters
- Für alle Dieselmotorkraftstoffe einsetzbar
- Verbessert die Regeneration des Dieselpartikelfilter im Stop-and-Go Verkehr

### Technische Kennwerte

| Eigenschaften    | Daten       | Einheit | Prüfung nach             |
|------------------|-------------|---------|--------------------------|
| Aussehen         | Dunkelbraun |         | VISUELL                  |
| Dichte bei 15°C  | 828         | kg/m³   | DIN EN ISO 12185:1997-11 |
| Flammpunkt (COC) | 120         | °C      | DIN EN ISO 2592:2018-01  |
| Pour Point       | -36         | °C      | ASTM D 7346:2015         |