

# Produktinformation

## AVENO LE Diesel Performance 15W-40

0002-000105



### Beschreibung

AVENO LE Diesel Performance 15W-40 ist ein hochwertiges LKW-Motorenöl, welches mit Low SAPS Technologie formuliert wird. Es kann sowohl in älteren als auch neuen Motoren eingesetzt werden. AVENO LE Diesel Performance 15W-40 verbessert die Leistung, Zuverlässigkeit und Sauberkeit der Motoren. Es verringert den Kraftstoffverbrauch und Verschleiß, da es Reibungen reduziert.

### Anwendungshinweise

AVENO LE Diesel Performance 15W-40 ist bestens geeignet für den Einsatz in unterschiedlichen Euro 4, Euro 5 sowie Euro 6 Motoren (Herstellervorschriften sind zu beachten).

### Qualitäts-Klassifikation

#### Spezifikationen

- ACEA E9/E11
- API CK-4/SN
- JASO DH-2

#### Freigaben

- Cummins CES 20081
- Mack EO-O Premium Plus
- Renault VI RLD-3

#### Empfehlung

- Caterpillar ECF-2/ECF-3
- DDC 93K218
- Deutz DQC III-10 LA
- DTFR 15C100 (228.31)
- Ford WSS-M2C171-F1
- John Deere JDQ 78 X
- VOLVO VDS-4
- Deutz DQC III-18 LA
- Mack EOS-4.5
- MAN M 3575
- MTU Typ 2.1
- Renault RLD-4
- Volvo VDS 4.5

### Eigenschaften

- Stabiles Viskositätsverhalten
- Sehr guter Verschleiß- und Korrosionsschutz
- Hohe Oxidationsstabilität & Motorensauberkeit
- Schutz gegen Verschlammung, Verkokung & Verlackung
- Ausgezeichnete detergierende und dispergierende Eigenschaften

### Technische Kennwerte

| Eigenschaften                     | Daten     | Einheit | Prüfung nach             |
|-----------------------------------|-----------|---------|--------------------------|
| Kinematische Viskosität bei 40°C  | 102,0     | mm²/s   | DIN 51659-2:2017-02      |
| Kinematische Viskosität bei 100°C | 14,7      | mm²/s   | DIN 51659-2:2017-02      |
| Viskositätsindex                  | 148       |         | DIN ISO 2909:2004-08     |
| Aussehen                          | GELBBRAUN |         | VISUELL                  |
| Dichte bei 15°C                   | 866       | kg/m³   | DIN EN ISO 12185:1997-11 |
| Pour Point                        | -36       | °C      | ASTM D 7346:2015         |