

# Produktinformation

## AVENO MBike 20W-40

0002-000711



### Beschreibung

AVENO MBike 20W-40 ist ein Motorenöl auf Basis von Hydrocrack-Ölen mit ausgesuchten Additiven für anspruchsvolle 4-Takt Motorräder. Es zeichnet sich durch hohe Belastbarkeit und Zuverlässigkeit aus und ist speziell für nasse und ölgeschmierte Kupplungen konzipiert. AVENO MBike 20W-40 verfügt über hervorragende Schmierfilmhftung, gute Scherstabilität, ein ausgezeichnetes Reinigungsvermögen und hohe Alterungsbeständigkeit.

### Anwendungshinweise

AVENO MBike 20W-40 eignet sich als Motorenöl für alle Motorräder, wenn die Spezifikation SAE 20W-40 gefordert wird.

### Qualitäts-Klassifikation

#### Spezifikationen

- API SN
- JASO MA2

### Eigenschaften

- Hervorragende Kaltstarteigenschaften
- Hohe Oxidationsstabilität
- Hervorragende Scherstabilität
- Katalysatoreneignung
- Sehr gute detergierende und dispergierende Eigenschaften
- Sehr gutes Viskositäts-Temperatur-Verhalten
- Verhinderung von Schwarzschlamm Bildung

### Technische Kennwerte

| Eigenschaften                     | Daten     | Einheit | Prüfung nach             |
|-----------------------------------|-----------|---------|--------------------------|
| Kinematische Viskosität bei 40°C  | 124,9     | mm²/s   | DIN 51659-2:2017-02      |
| Kinematische Viskosität bei 100°C | 14,3      | mm²/s   | DIN 51659-2:2017-02      |
| Viskositätsindex                  | 113       |         | DIN ISO 2909:2004-08     |
| Aussehen                          | GELBBRAUN |         | VISUELL                  |
| Dichte bei 15°C                   | 875       | kg/m³   | DIN EN ISO 12185:1997-11 |
| Pour Point                        | -39       | °C      | ASTM D 7346:2015         |